

ПРОПИТКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

АКРИЛОВАЯ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка предназначена для подготовки оснований стен и потолков под окрашивание. Обеспечивает прочное сцепление краски с окрашиваемой поверхностью. Укрепляет окрашиваемую поверхность, уменьшает впитывающие свойства, экономит расход краски.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Гипсокартон, ГВЛ, оштукатуренные и зашпатлеванные основания, а также основания, окрашенные ранее водоэмульсионной или акриловой краской.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от загрязнений и осыпающихся участков. Устранить образовавшиеся неровности соответствующей шпатлевкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешать грунтовку перед применением. Использовать кисть и валик для нанесения. Наносить грунтовку равномерно, не допуская пропусков. Достаточно нанесения в один слой.

СОСТАВ

Акриловый латекс, загуститель, консервант, вода.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания грунтовки составляет ≈ 2 часа при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 65%. Приступить к покраске можно только после полного высыхания грунтовки.

- Укрепляет основание и связывает пыль
- Обладает хорошей проникающей способностью
- Снижает и выравнивает впитывающую способность пористых оснований
- Уменьшает расход краски

РАСХОД

Расход пропитки составляет $\approx 120 \text{ г/м}^2$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пропитка пожаро- и взрывобезопасна, не токсична. При попадании в глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.