



Д-286

ШТУКАТУРКА «КАМЕШКОВАЯ»

ГОТОВЫЙ СОСТАВ

Ручная колеровка пигментными пастами на водной основе

НАЗНАЧЕНИЕ:

Готовая к применению декоративная штукатурка предназначена для создания финишного защитно-декоративного покрытия стен. Легко наносится. Скрывает небольшие неровности основания. После затирания формирует прочную рельефную поверхность с различной «камешковой» текстурой (эффект «шубы»). Используется для наружных и внутренних работ. Состав подходит для помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Состав наносится вручную на все виды бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых, кирпичных, оштукатуренных оснований, а также на поверхности ГКЛ, ГВЛ, ДСП, OSB, твёрдых волокнистых плит.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Основание должно быть прочным и сухим. Для лучшего сцепления штукатурки с основанием поверхность рекомендуется загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Декоративная штукатурка наносится на основание при помощи широкого шпателя. Толщина наносимого слоя зависит от максимальной фракции наполнителя. Через 10-15 минут после нанесения формируют фактуру покрытия при помощи пластмассовой тёрки. Камешковая текстура формируется мелкими круговыми движениями тёрки, направленными в одну сторону. Завершающим этапом получения фактуры является зачистка тёркой всех видимых стыков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Состав не токсичен, не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасен. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

СВОЙСТВА:

- создаёт прочный паропроницаемый декоративный слой
- устойчива к перепадам температуры
- обеспечивает надёжную защиту от атмосферных воздействий снаружи зданий и здоровый микроклимат внутри помещений
- не даёт усадки и трещин
- обладает хорошей адгезией к основанию
- позволяет скрыть незначительные дефекты основания
- экологически безопасна

КОЛЕРОВКА:

Состав колеруется ручным способом пигментными пастами на водной основе. Возможен подбор цвета по образцу заказчика.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания состав разморозить при t от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, двуокись титана, мрамор молотый различных фракций, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. фракция наполнителя, мм	1,5	2,0	2,5
Расход, кг/м ²	2,6-3,0	3,0-3,5	3,8-4,2
Время высыхания при нормальных условиях, ч	24		
Цвет	белый		
Колеровка	ручная		

фасовка: 7,5 кг / 14 кг



ТУ 22.23.11-016-23599235-2018

ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru