




Д-216

КРАСКА для КУХНИ и ВАННОЙ

МОЮЩАЯСЯ



Компьютерная и ручная колеровка



БАЗА А
БАЗА С

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, таких, как гостиные, залы, спальни, детские комнаты, коридоры, ванные комнаты, санузлы, кухни. Можно применять для окраски помещений с повышенными требованиями к эксплуатационной нагрузке и санитарно-гигиеническому состоянию: в административных, детских, спортивных, медицинских учреждениях, нуждающихся в систематической влажной уборке и дезинфекции. Образует прочное матовое покрытие, устойчивое к влажной уборке. Наличие в составе фунгицидных добавок исключает образование на поверхности грибка и плесени. Обладает хорошей укрывистостью, лёгкостью в нанесении. Удобна в работе: не стекает с кисти, валика, не разбрызгивается. При окраске рельефных обоев, декоративных материалов особенно хорошо подчёркивает структурный рисунок поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть максимально выровненным, прочным и сухим. Поверхность необходимо очистить от незакреплённых частиц и любых загрязнений, способных снизить адгезию краски к основанию. Все дефекты основания (трещины, выбоины, неровности) должны быть устранены до проведения основных работ. Для лучшего сцепления краски с основанием необходимо обработать поверхность укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, гипсокартон, оштукатуренные и зашпатлёванные поверхности, стены и потолки окрашенные ранее водоземлюсионными или акриловыми красками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать и нанести на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +5°C. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить краску в 2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания. Поэтому не допускается влажная уборка поверхности ранее этого срока.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах. База А применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона. База С - только для колеровки в насыщенные и темные тона.

СВОЙСТВА

- образует паропроницаемое, износостойчивое, матовое покрытие
- предотвращает образование плесени и грибка
- устойчива к истиранию, выдерживает многократную влажную уборку с использованием моющих средств
- высокоукрывистая, легко наносится
- колеруется пигментными пастами
- экологически безопасна

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не токсична, не содержит вредных примесей, пожаро-, взрыво-безопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Мрамор молотый, акриловая дисперсия, двуокись титана (База А), функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Степень белизны (База А), не менее % | 96,12 |
| Укрывистость, % | 95,45 |
| Степень блеска | матовая |
| Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой щеткой), более | 12000 |
| Расход, мл/м ² | ≈ 100 |
| Время высыхания при нормальных условиях, ч | - межслойная сушка - около 2 - полное высыхание - 24 |
| Колеровка | компьютерная и ручная |

евроведро: 0,9 л / 1,8 л / 2,7 л / 5,4 л / 9 л



000 Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

