

ШПАТЛЁВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- Гладкая
- Легко обрабатывается
- Пластичная



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков при проведении внутренних отделочных работ в помещениях с нормальной влажностью. Подготавливает поверхности для последующего окрашивания стен всеми видами ЛКМ, а также под оклеивание обоями.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки, а также бетонные, пенобетонные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Поверхности с осыпью песка, крупнопористую впитывающую штукатурку и бетонные поверхности обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Шпатлевка готова к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем слоем до 3 мм. Последующий слой шпатлевки можно наносить после высыхания предыдущего. К шлифованию можно приступать после полного высыхания шпатлевочного слоя. После шлифовки обработать зашпатлеванную поверхность акриловой пропиткой для укрепления и обеспыливания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Мел, олифа на натуральном масле, целлюлоза, консервант, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цвет	светло-бежевый
время высыхания, ч	1-4
минимальный расход по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м ²	120
расход при слое 1 мм, г/м ²	1600
максимальная толщина слоя, мм	3
степень перетира, мкм	60
отмеливание	нет
морозостойкость, циклов	5

евроведро: 1кг/3кг/16кг
пакет: 2кг/4кг/10кг/20кг