




Д-56

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА

СТЕКЛОТКАНЕВЫХ СЕТОК И СТЕКЛОБОЕВ



Готовый к применению



Наносится без брызг



Содержит добавки против плесени и грибка

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей для стеклохолста предназначен для наклеивания стеклообоев, малярных стеклохолстов и стеклотканевых сеток. Клей образует надежное соединение между обоями и стеной. Обеспечивает прочное и очень сильное прилипание обоев как к впитывающим, так и к слабовпитывающим поверхностям. Клеевой шов после высыхания становится прозрачным. Может использоваться для приклеивания бумажных, флизелиновых, структурнопрофильных, виниловых, тяжелых обоев и обоев под покраску.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, бетон, кирпич, ДСП, ДВП, поверхности ранее окрашенные акриловыми красками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой. Гладким поверхностям придать шероховатость. Впитывающие основания необходимо загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей наносить кистью или специальным валиком при t поверхности не ниже +5°C. Перед нанесением состав тщательно перемешать. При работе со стеклохолстом, малярным флизелином, стеклообоями, стеклотканевой сеткой рекомендуется нанесение слоя клея не только на стену и обои, но и поверх наклеенных материалов. Толщина слоя для прочной фиксации на стене 1-2 мм. Излишки клея убрать шпателем. Для приклеивания тяжелых обоев клей наносить на стену и равномерным слоем на обои. Приложить обои к стене и равномерно прогладить, удаляя пузырьки воздуха. Излишки клея удалить ветошью. В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет подвижность, что дает возможность корректировать положение обоев. Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея.

СВОЙСТВА

- надежная фиксация
- влагостойкий
- прозрачный при высыхании
- 10 минут сохраняет подвижность для корректировки
- без запаха, экологически безопасен

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время надежного закрепления материала на стене 2 часа при t +20°C. Полное высыхание клея происходит через 24 ч, после чего можно приступать к последующим финишным работам.

РАСХОД

Расход клея составляет 300-350 г/м² в зависимости от типа поверхности и наклеиваемых материалов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, целлюлозный загуститель, функциональные добавки, вода.

евроведро: 3 кг / 5 кг / 10 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.23.КК.08.015.Е.000914.07.16 от 13.07.2016
ТУ 20-52-10-006-23599235-2016

