

ЛАК ДЛЯ СТЕН

АКРИЛОВЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ

- ✓ защищает от влаги и загрязнений
- ✓ подчеркивает текстуру древесины
- ✓ экологичный не имеет запаха
- ✓ быстро сохнет



Назначение:

Глянцевый лак предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Защищает поверхность дерева от потемнения и биопоражений. Образует на поверхности древесины защитный паропроницаемый слой с высокой эластичностью. Лак устойчив к воздействию ультрафиолета. Покрытие обеспечивает идеальную атмосферостойкость и влагостойкость древесины. Применяется внутри и снаружи помещений. Лак подходит при отделке панелей, плинтусов, вагонки, досок, бревен.

Применение:

Работы проводить при t выше $+5^{\circ}\text{C}$. Перед применением лак тщательно перемешать. Наносится лак на подготовленную поверхность кистью или валиком по направлению древесных волокон. Рекомендуется наносить лак в 2 слоя с промежуточной сушкой ≈ 2 часа. Заявленные прочностные свойства покрытие приобретает через 2 недели.

Состав:

Вода, акриловый латекс, УФ-фильтр, ингибитор танина, фунгицид, функциональные добавки.

Меры предосторожности:

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Свойства:

- влагостойкий
- глянцевый
- подчеркивает структуру древесины
- защищает от биопоражений
- стойкий к УФ-излучению
- без запаха, быстро сохнет

Хранение:

Хранить и транспортировать при t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$ в герметично закрытой таре производителя. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик
Температура применения	от $+5^{\circ}\text{C}$, при отн. влажности менее 80%
Расход в один слой, г/м^2	100-150
Время высыхания, ч	2

евроведро: 1 кг / 3 кг