


КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

АКРИЛОВЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для приклеивания рулонных и плиточных напольных покрытий всех типов на впитывающие и слабо-впитывающие основания пола внутри помещений. Клей отлично приклеивает линолеум на разных подосновах, ковровые покрытия, ПВХ-плитку, рулонные и листовые пробковые покрытия. Состав обеспечивает надежное сцепление склеиваемых поверхностей. При эксплуатации линолеум лежит ровным фиксированным слоем. Применение клея сделает покрытие устойчивым к мебельным колесам кресел и стульев.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:



Используется для приклеивания покрытий на наливные полы, цементно-песчаные стяжки, бетон, дерево, ДСП, ДВП, ОСБ, ГКЛ, ГВЛ, штукатурку.

ПОГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание очистить от пыли, жиров и масел. При необходимости минеральные поверхности следует загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тщательно перемешать клей. Наносить на основание пола зубчатым шпателем А2. Напольное покрытие укладывать на сырой клеевой слой. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания. В течение 24 часов после приклеивания не рекомендуется двигать по полу тяжелую мебель.



СВОЙСТВА:

- обладает хорошей силой сцепления с основанием
- обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
- устойчив к чистке текстильных покрытий
- может применяться на полах с подогревом
- без запаха, экологически безопасен

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время корректировки положения покрытия – 10 минут. Клей окончательно высыхает в течение 24 часов.

РАСХОД:

Расход составляет около 600 г/м²

СОСТАВ:

Акриловый латекс, мел высокодисперсный, функциональные добавки, консервант, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Фасовка
евроведра: 1,5кг / 3кг / 5кг / 8кг / 16кг