



GRUNT MASTER

ГРУНТОВКА

глубокого проникновения

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка применяется для укрепления и стабилизации впитывающей способности оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, укладкой самовыравнивающихся смесей для пола и других материалов. Проникает в основание на необходимую глубину, укрепляя слабые участки. Обеспыливает основание, увеличивая силу сцепления с последующими отделочными материалами. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, цементно-песчаные, кирпичные, каменные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, старые лакокрасочные покрытия (эмали, водоэмульсионные краски).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от разделительных веществ, масляных пятен.

ПРИЕМЕНИЕ

Перемешать грунтовку перед применением. Наносить в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха выше +5°C. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в 2 слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,01
Морозостойкость (количество циклов)	5



СВОЙСТВА:

- обладает высокой проникающей способностью
- укрепляет поверхность основания
- повышает силу сцепления материалов с основанием
- снижает впитывающую способность основания и расход финишных материалов до 20%
- не влияет на паропроницаемость основания

РАСХОД

Расход грунтовки составляет до 120 г/м².

СОСТАВ

Вода, акриловый латекс, консервант.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания составляет не менее 2 часов при +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.