

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ АКРИЛОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая эмаль на водной основе предназначена для защитно-декоративного окрашивания чугунных и стальных радиаторов, труб отопления и водоснабжения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо очистить поверхность от предыдущих отслоившихся покрытий, при необходимости зашпатлевать и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, зашлифовать и обеспылить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью или валиком. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя с промежуточной сушкой в течение 1-2 часов. Можно наносить на теплые радиаторы отопления, температура которых не превышает +40°C.

РАСХОД

Расход эмали в 2 слоя составляет 120-160г на секцию чугунной батареи.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания краски составляет ~1-2 часа при нормальных условиях.

- белая
- термостойкая
- выдерживает влажную уборку
- без запаха, экологически безопасна

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль пожаро-, взрывобезопасна, не токсична, не содержит вредных примесей. При работе использовать средства индивидуальной защиты. попадании в глаза промыть водой. Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ

Акриловый латекс, двуокись титана, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода.