


КЛЕЙ-МАСТИКА ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ И БАГЕТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при внутренних работах для приклеивания декоративных стиропоровых потолочных плит и багетов. Позволяет клеить на неровные поверхности и регулировать толщину склеивания путем прижимания приклеиваемого материала к потолочным основаниям в слое до 10 мм. Фиксирует материалы без дальнейшего удерживания. Образует прочное эластичное соединение, имеет высокую адгезию. Морозостойкий.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Бетон, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, ячеистый бетон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед нанесением клея-мастики должна быть твердой и не иметь загрязнений. При наклеивании материала на слабую и пористую поверхность рекомендуется обработать ее укрепляющей пропиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей-мастику тщательно перемешать и нанести на стиропоровую потолочную плиту (багет) узким шпателем в 5-9 точках, прижать до необходимого уровня к потолочному основанию без последующего удерживания. Применять при температуре не ниже +10С.



СВОЙСТВА:

- БЕЛЫЙ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ
- ПРОЧНЫЙ

РАСХОД:

Расход клея-мастики для потолочной плитки составляет около 1 кг на 8 м², для багета - около 1 кг на 40 п.м.

СОСТАВ:

Акриловый латекс, мрамор молотый, загуститель, консервант, вода.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Клей-мастика окончательно высыхает в течение 24 часов при t +20 С° и относительной влажности воздуха 65%

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя в сухом помещении при температуре воздуха от -30 до +30С°. В случае замораживания состав разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания клей сохраняет первоначальные свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.