

ПРОФ-18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ



АКВАСТОП

ГРУНТ-СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ВЛАГОИЗОЛЯТОР

- ✓ Защищает поверхность от влаги
- ✓ Глубоко проникает, укрепляет основание
- ✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основой
- ✓ Подходит для пропитки цементных стяжек

1:10
КОНЦЕНТРАТ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для грунтовочных и гидроизоляционных работ внутри и снаружи помещений. Уменьшает пористость поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, усиливает адгезию отделочных материалов к основанию, увеличивает прочность поверхностного слоя, снижает расход ЛКМ и надежно защищает от влаги. Наносится на бетонные, кирпичные, деревянные, гипсокартонные, оштукатуренные поверхности перед последующим шпатлеванием, окраской, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев в условиях нормальной и повышенной влажности. Подходит для пропитки и обеспыливания цементных стяжек перед устройством самовыравнивающихся полов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и слабодержащихся элементов. Поверхности со следами биологического заражения необходимо очистить от плесени и грибка механическим способом, обработать специальным дезинфицирующим составом и просушить.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При проведении работ температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Обычно достаточно одного грунтовочного слоя, для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго слоя. Для влагоизоляции наружных поверхностей концентрат не разбавлять. При проведении влагоизоляционных работ внутри помещений рекомендуется разбавление водой в соотношении 1:1.

СВОЙСТВА:

- придает основанию водоотталкивающие свойства
- глубоко проникает, укрепляет поверхностный слой
- снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- обеспечивает высокую адгезию последующих слоев к основанию
- сокращает расход финишных материалов
- связывает незакрепленные частицы материала и пыль
- содержит пигмент, позволяющий исключить пропуски при нанесении
- не содержит органических растворителей, без запаха
- концентрированный - разводится водой до соотношения 1:10

Для грунтования поверхностей в зависимости от их впитываемости рекомендуется разбавлять концентрат в следующих соотношениях:

Основа	Разбавление
Сильно впитывающие поверхности (пено-газобетон)	> 1:5 0,5 л концентрата + 2,5 л воды
Средне впитывающие поверхности (оштукатуренные, гипсовые, цементные)	> 1:7 0,5 л концентрата + 3,5 л воды
Слабо впитывающие поверхности (зашпатлеванные, деревянные), под наклейку обоев	> 1:10 0,5 л концентрата + 5,0 л воды



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-014-23599235-2017





АКВАСТОП

ГРУНТ-СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ВЛАГОИЗОЛЯТОР

ПРОФ-18
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАСХОД:

Для умеренно впитывающих оснований расход грунтовки после разведения 1:10 при однослойном нанесении составляет: 105-110 мл/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания составляет около 2 часов при нормальных условиях (t +20°C, относительная влажность воздуха 65%). Готовность к последующим работам наступает через 5 часов после нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунт пожаро-, взрывобезопасен, является экологически чистым продуктом. При проведении работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза – промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ:

Акриловый латекс, консервант, функциональные добавки, пигмент, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	жидкость розового цвета
Разбавитель	вода
Плотность, кг/л	1,05
Массовая доля нелетучих веществ, %	32,0
Расход разведенного состава 1:10 при нанесении в 1 слой, мл/м ²	105-110
рН	7,52
Время высыхания, ч	≈ 2 при t 20°C и влажности 65%
Морозостойкость, циклов	5

бутылка: 1 л

канистра: 5 л / 10 л

евроведро: 3 кг / 20 кг

