



ДЛЯ МОЗАИКИ

СТЕКЛЯННОЙ | КЕРАМИЧЕСКОЙ | КАМЕННОЙ



ИДЕАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА
ДЛЯ ПРОЗРАЧНОЙ
МОЗАИКИ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
БАССЕЙНОВ



СВЕРХПРОЧНЫЙ



ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный белый клей предназначен для приклеивания стеклянной, керамической и каменной мозаики. Состав идеально подходит для облицовки прозрачными и светлыми отделочными материалами. Применяется на стенах и полах внутри и снаружи зданий, а также в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется для отделки кухонь, душевых и ванных комнат, коридоров, террас, лоджий и балконов, бань, саун и бассейнов. Клей сохраняет прочность, водонепроницаемость и устойчивость к температурным воздействиям. Также подходит для плитки из мрамора и других полупрозрачных и прозрачных материалов, керамогранита малого и среднего формата, керамической плитки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Прочные цементные штукатурки и стяжки, гипсовые штукатурки, бетон, кирпич, а также основания из пенополистирола, плит ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, ДСП. Подходит для облицовки окрашенных ранее поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть прочным и чистым. Для усиления адгезии клея к поверхности обработать основание укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При проведении облицовочных работ и в течение последующих 2-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5 до +30°C. На основание клей наносится гладким шпателем, затем профилюется зубчатым. Клеевой раствор наносить на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20-30 минут. При мозаичной облицовке листы мозаики укладываются непосредственно на клеевой слой и равномерно прижимаются по всей поверхности. Время корректировки плитки - 20 мин. Снимать бумагу, используемую для мозаики, можно через 24 часа с помощью влажной губки.

СВОЙСТВА:

- состав является идеальной подложкой для прозрачных и светлых отделочных материалов
- водостоек и морозоустойчив
- обеспечивает надёжное сцепление с основанием
- не даёт усадочных трещин
- обладает высокой фиксирующей способностью, исключает «сползание» плитки
- подходит для системы «Тёплый пол»
- состав экологически безопасен

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Сухая смесь пожаро-, взрыво-
безопасна, не токсична. При работе
использовать средства инди-
видуальной защиты. При попадании
смеси в глаза промыть проточной
водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом помещении при
температуре от -30 до +30°C. Срок
годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

СОСТАВ:

Портландцемент белый, фракци-
онированный молотый мрамор,
функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	белый
Связующее	цемент
Наибольший размер частиц, мм	1,0
Насыпная плотность, кг/л	1,3±0,1
Плотность раствора, кг/л	1,7±0,1
Водопотребность, л/кг	0,22-0,24
Жизнеспособность раствора, ч, не менее	3
Открытое время, мин., не менее	30
Время корректировки, мин., не менее	20
Марка по прочности	M100
Адгезия, МПа, не менее	1,2
Морозостойкость, циклов	100

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:



Налить воду в ёмкость
230 мл на 1 кг
сухой смеси



Высыпать сухую смесь
Тщательно перемешать.
Выдержать 5 мин
и снова перемешать.



Тщательно перемешать.
Выдержать 5 мин
и снова перемешать.