

# МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И БЕТОННЫХ КОЛЕЦ  
ПРИКЛЕИВАНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



**НАЗНАЧЕНИЕ:** Мастика битумно – резиновая предназначена для гидроизоляции кровли, фундамента, бетонных колец колодцев, антикоррозионной защиты металлических конструкций. Используется для приклеивания рулонных покрытий и гибкой черепицы, для гидроизоляции балконов, гаражей, перекрытий. Применяется для монтажа плитных утеплителей на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Благодаря входящей в состав продукта резине, мастика не трескается при воздействии низкой температуры. Обладает отличной адгезией к разным материалам, герметизирует трещины, поры, отверстия и щели.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Продукт готов к применению и не требует предварительного разогрева. Поверхность должна быть сухой и чистой. Мастику перемешать, при необходимости разбавить растворителем (сольвентом, бензином, керосином или толуолом). Для лучшей адгезии поверхность рекомендуется предварительно обработать битумно – полимерным праймером. Мастика наносится с помощью валика, кисти, шпателя или наливом с последующим разравниванием. Работы проводятся при  $t$  от  $-10$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ . Время высыхания слоя составляет 24 часа.

## СВОЙСТВА

- ◆ 100% влагонепроницаемость
- ◆ стойкость к УФ – лучам
- ◆ стойкость к воздействию химических веществ
- ◆ высокая эластичность
- ◆ прочное сцепление с подложкой

**Расход:** 500–700мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности.

**Состав:** битум нефтяной, органический растворитель, минеральный наполнитель, переработанная резина, функциональные добавки.

**Хранение:** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от  $-30$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  в недоступном для детей месте, предохраняя от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности – 24 месяца.

**Меры предосторожности:** Проводить работы вдали от источников огня, при работе в помещении обеспечить хорошее проветривание. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и избегать попадания на открытые участки кожи и в глаза.

фасовка: 3л / 5л/ 10л



Произведено: ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск,  
ул. Петухова, 35Б тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362  
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 23.99.12-029-23599235-2021

