


ШПАКРИЛ СУПЕРБЕЛЫЙ

- Безусадочный
- Легко обрабатывается
- Хорошее сцепление



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для заделывания трещин, сколов, штроб, отверстий от крепежа, гвоздей и шурупов. Может применяться по бетонным, гипсовым, оштукатуренным основаниям, ГКЛ. Хорошо подходит для ремонта и окрашивания старых известковых поверхностей. Предназначен для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Состав 3 в 1. В первоначальном состоянии используется как шпатлевка, после разведения водой - как водоэмульсионная краска. При более сильном разбавлении как побелка.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Для улучшения сцепления шпакрила с основанием рекомендуется обработать поверхность укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Состав готов к применению в качестве шпатлевки. Наносить на подготовленную поверхность шпателем. При использовании в качестве краски добавить 25% воды, в качестве побелки - до 50% воды. Для нанесения краски или побелки использовать валик или кисть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	супербелый
степень белизны, %	96,8
время высыхания, час	3-24
минимальный расход по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м ²	240
расход при слое 1 мм, кг/м ²	1800
максимальная толщина слоя, мм	15
степень перетира, мкм	160
массовая доля нелетучих веществ, %	80 ± 2
морозостойкость, циклов	5

СОСТАВ:

Мрамор молотый, поливинилацетатная дисперсия, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 1 кг / 3 кг / 5 кг
пакет: 2 кг / 4 кг