



Д-225

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ИЗНОСОСТОЙКАЯ

АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



База А / База С
Компьютерная и ручная колеровка



НАЗНАЧЕНИЕ:

Акриловая износостойкая эмаль для пола идеально подходит для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, бетонных поверхностей внутри помещений. Эмаль отличается высоким уровнем износостойкости. При высыхании образует прочное покрытие, устойчивое к истиранию, механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков. Состав равномерно ложится на поверхность, быстро сохнет. Без запаха. Отлично подходит для окраски бетонных и деревянных полов, лестниц, дверей, нижних частей стен, порогов, подоконников, окон, радиаторов, мебели, различных элементов интерьера, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные и бетонные полы, оштукатуренные и зашпатлёванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, МДФ, кирпичные, деревянные, бетонные, металлические и пластиковые основания.

ПОГOTOВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Основание должно быть прочным и сухим. Для увеличения долговечности покрытия и снижения расхода эмали поверхность рекомендуется загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать. Состав наносится кистью, валиком или распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°C. Эмаль рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Наружные работы производить в сухую погоду. Заявленный уровень прочности достигается полностью через 14 дней с момента окрашивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Эмаль не токсична, не содержит вредных примесей, безопасна для здоровья людей и животных. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

СВОЙСТВА:

- износостойкая
- моющаяся, выдерживает многократную влажную уборку с использованием СМС
- высокоукрывистая
- быстро сохнет
- без запаха, экологически безопасна
- применяется внутри и снаружи помещений

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ:

Акриловый латекс, светостойкие пигменты, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Блеск	глянцевая
Уход	влажная уборка с применением СМС
Стойкость к истиранию (кол-во проходов мокрой щеткой)	>50000

Время высыхания при нормальных условиях, ч	на отлип	1
	межслойная сушка	2
	полное высыхание	8
	расстановка мебели	120
Расход, г/м ²	100-120 (в 1 слой)	

БЕЖЕВАЯ	ТЁМНО-КОРИЧНЕВАЯ
ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ	СЕРАЯ
КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	БЕЛАЯ База А
	БЕЛАЯ База С

Фасовка: 0,8 кг / 2 кг / 10 кг / 0,9 л база А, база С / 9 л база А, база С



ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru