

# ШПАТЛЕВКА для OSB



Внутри  
и снаружи

0,5-2  
мм

Толщина  
слоя



Содержит добавки  
против плесени и грибка

## НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению шпатлевка предназначена для выравнивания, заделки стыков, трещин и неровностей на OSB плитах внутри и снаружи помещений. Легко наносится благодаря своей пластичности. Образует влагостойкое покрытие. Создает идеально ровную поверхность с повышенной прочностью. Защищает от биопоражений. После шлифовки поверхность готова к финишной отделке декоративными материалами.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Применяется по OSB, ДВП, ДСП, ГВЛ, МДФ, фанере и древесине.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от отслаивающихся фрагментов, старой краски, воска и смолы. Поверхность рекомендуется загрунтовать.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. На подготовленную поверхность нанести первый слой состава, вдавливая шпатлевку в основу (на сдир). После высыхания первого слоя выровнять поверхность вторым слоем толщиной до 2 мм. Для упрочнения конструкции и увеличения трещиностойкости рекомендуется укрепить стыки и углы армирующими материалами.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности 65% составляет от 2 до 5 часов в зависимости от толщины слоя.

## СВОЙСТВА

- эластичная
- влагостойкая
- трещиностойкая
- содержит антигрибковые добавки
- без запаха

## РАСХОД

Минимальный расход шпатлевки по OSB при нанесении в 1 слой составляет 0,65 кг/м<sup>2</sup>, в 2 слоя - 1,0 кг/м<sup>2</sup>.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза смыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Тару утилизировать как бытовые отходы.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

## СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.

евроведро: 1,5 кг / 3 кг / 8 кг / 16 кг