

ПОБЕЛКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ




ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ



ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ



ЗАЩИЩАЕТ ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ



ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Побелка известковая предназначена для побелки различных типов поверхностей внутри и снаружи помещений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Состав применяется для побелки бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, гипсокартонных оснований, а также фанеры, ДСП, ДВП, ЦСП.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед побелкой поверхность очистить от осыпающихся непрочных покрытий. Дефекты поверхности устраниТЬ шпатлевкой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Состав разводится теплой водой в соотношении 1:1,5. Раствор тщательно перемешать и процедить через сито или марлю. Наносить кистью, валиком или распылителем. Побелка приобретает защитные свойства через 24 часа, сохраняет свои свойства до 5 лет.

СВОЙСТВА:

- обладает высокой степенью белизны
- является сильным дезинфицирующим средством
- защищает от бактерий, грибков и плесени
- способна перекрывать небольшие трещины
- имеет хорошую адгезию

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При разведении и работе использовать средства индивидуальной защиты. Побелка пожаро-, взрывобезопасна.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения при t от -30 до +30°C. Срок годности – 3 года с даты изготовления.