



# Д-025

# СМЫВКА КРАСКИ

**БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ**



## НАЗНАЧЕНИЕ

Смывка краски предназначена для размягчения и удаления старых лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, кирпичных, бетонных, керамических поверхностей. Легко и быстро удаляет масляные, алкидные (пентафталевые, глифта-левые), латексные, эпоксидные, акрилатные, хлорвиниловые, нитроцеллюлозные краски и эмали, грунтовки, монтажную пену. Не оказывает пагубного воздействия на поверхность древесины. Не содержит в составе кислот и щелочей, не вызывает коррозию металла. Гелеобразный состав одинаково эффективен как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением состава поверхность необходимо очистить от загрязнений, ржавчины, осыпающихся частиц. Смывку краски нанести на сухую поверхность кистью, валиком или шпателем сплошным однородным слоем толщиной 1-2 мм, не допускать непромазанных участков. Время воздействия зависит от типа и толщины удаляемого лакокрасочного слоя и составляет от 5 мин до 2 часов. После вспучивания, сморщивания и размягчения разрушенное покрытие удалить шпателем, поверхность очистить и обезжирить уайт-спиритом. При необходимости повторить обработку. Для повышения эффективности работы смывки после ее нанесения, накрыть сверху полиэтиленовой пленкой для равномерного размягчения всех слоев лакокрасочного покрытия. Не допускать высыхания смывки. В случае подсыхания - удалить ее механическим путем. Оптимальная температура поверхности и окружающей среды для работы составляет от +5 до +30°C. Не наносить на поверхности с температурой выше +35°C.

**ВНИМАНИЕ:** Состав разрушает синтетические материалы, линолеум, пластик. Перед применением проверьте устойчивость поверхности к воздействию смывки.

## СВОЙСТВА

- имеет густую гелеобразную консистенцию
- не стекает с вертикальной поверхности
- удаляет до 5 слоев лакокрасочного покрытия за одно нанесение
- без механических повреждений
- начинает работать в течение 5 мин
- содержит ингибитор коррозии

## РАСХОД

Расход смывки составляет 650-800 г /м<sup>2</sup> в зависимости от вида поверхности.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Работать в защитных очках и резиновых перчатках. При попадании на открытые участки тела или в глаза - немедленно промыть проточной водой с мылом. Остатки смывки не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от +5 до +20°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

## СОСТАВ

Метиленхлорид, загуститель, функциональные добавки.

ж/банка: 0,5 кг

