

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЦОКОЛЬ • СТЕНЫ

ВЛАГОСТОЙКАЯ
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска на акриловой основе рекомендуется для наружных и внутренних работ. Создаёт эластичное покрытие с повышенной износостойкостью – идеальный выбор для поверхностей, подверженных механическим нагрузкам и воздействию повышенной влаги. Рекомендуется нанесение по предварительно очищенной и загрунтованной поверхности. Обладает высокой адгезией к различным строительным основаниям: бетону, пенобетону, цементным и акриловым штукатуркам, кирпичу, плоскому и волнистому шиферу, керамической черепице, загрунтованному металлу, ГКЛ, ГВЛ. Подходит для окрашивания фасадов зданий, цоколей, балконов, лоджий, стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Благодаря своей эластичности может применяться для поверхностей с микротрещинами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, осыпающихся участков, масляных пятен и тщательно высушена. Краску перемешать перед применением. Работы по нанесению состава следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить кистью или валиком в 1–2 слоя с промежуточной сушкой в течение 2–4 часов при температуре 20±2°C. Полное высыхание в течение 24 часов. Приобретение заявленных свойств наступает через 14 дней.

РАСХОД

Расход краски составляет 110–190 мл/м², в зависимости от типа основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания — 24 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

СВОЙСТВА

- скрывает мелкие трещины и неровности поверхности
- отличная адгезия к основанию
- образует матовое влагостойкое покрытие
- не отслаивается при перепадах температур
- образует эластичную плёнку на окрашиваемой поверхности
- автоматическая колеровка
- состав не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30°C, не допускать замораживания, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи радиаторов отопления. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Срок годности — 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска не токсична, пожаро-, взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

СОСТАВ: Акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода.

фасовка: 0,9 \ 2,7 \ 9 л