

# Д-76



## ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

### проникающая

с добавкой против плесени



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для подготовки поверхностей стен и потолков перед окраской и оклейкой обоями, а также для обработки всех видов впитывающих оснований. Для работ внутри и снаружи помещений.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и осыпающихся элементов. Перед применением грунта необходимо удалить слабые старые покрытия, препятствующие надежному сцеплению материала с основой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Перемешать грунтовку перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком в 1 слой при  $t$  не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ . Сильно впитывающие основания рекомендуется обрабатывать в 2-3 слоя.

#### СОСТАВ:

Акриловый латекс, консервант, добавка против плесени, вода.

#### РАСХОД:

Расход грунтовки составляет до  $120 \text{ г/м}^2$ .

#### СВОЙСТВА:

- снижает впитывающую способность пористых оснований
- укрепляет поверхность и связывает пыль
- обладает хорошей проникающей способностью
- способствует равномерному нанесению красок, клеев, снижает их расход

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Не менее 2 часов при  $t +20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 65%.

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить при  $t$  от  $+5$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  в плотно закрытой оригинальной таре. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая» допускается транспортировать при отрицательных температурах при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания состав разморозить при  $t$  от  $+5$  до  $+20^{\circ}\text{C}$  и тщательно перемешать. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.