

ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

ПРОНИКАЮЩАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка для бетонных полов применяется для предварительной подготовки оснований при укладке стяжек, ровнителей для пола и наливных полов. Состав отлично обеспыливает и укрепляет основание бетонных полов. Грунтовка улучшает растекаемость бетонных стяжек, ровнителей и наливных самовыравнивающихся бетонных полов. Хорошо впитывается в поры бетона и улучшает адгезию. Грунтовка подходит для внутренних и наружных работ. Используется для грунтования бетонных полов в жилых, торговых и складских помещениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости обеспылить основание (пропылесосить).

ПРИМЕНЕНИЕ

перемешать грунтовку перед применением. Наносить на поверхность кистью, валиком или щеткой при температуре не ниже +5°C. Состав тщательно втирать в основание для надежного связывания пыли и отслаивающихся частиц. На сильно впитывающие поверхности рекомендуется наносить два слоя. Второй слой грунтовки наносить после высыхания первого слоя. Не допускать не прогрунтованных мест.

РАСХОД

Расход в 1 слой составляет 120 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при нормальных условиях - 2 часа.

СВОЙСТВА

- укрепляет и обеспыливает бетонную поверхность
- снижает впитывающую способность основания
- улучшает адгезию стяжек, ровнителей и наливных бетонных полов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза смыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, функциональные добавки, консервант, вода.

евроведро: 3 кг / 5 кг / 10 кг