

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОД ОКРАСКУ

- Быстро сохнет
- Сокращает расход краски



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для подготовки заштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей стен и потолков под последующую окраску всеми видами ЛКМ при проведении внутренних и наружных отделочных работ. Грунтовка может применяться в детских и медицинских учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Мелкие неровности выровнять соответствующей шпатлевкой. Для получения наибольшей гладкости поверхности обработать абразивным материалом (наждачной бумагой или сеткой).

ПРИМЕНЕНИЕ

Перемешать грунтовку перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком при t не ниже +5°C. Достаточно нанесения одного слоя грунтовки. Для пористых и сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение в 2-3 слоя. При нанесении краскопультом грунтовку периодически перемешивать.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Не более 2 часов при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

РАСХОД

Расход грунтовки составляет до 120 г/м².

СОСТАВ

Мел, акриловый латекс, консервант, вода.

СВОЙСТВА

- белая
- надежно заполняет поры и мельчайшие дефекты, создавая гладкую поверхность, готовую к окрашиванию
- легко наносится, быстро сохнет
- увеличивает силу сцепления краски с основанием
- уменьшает расход краски
- увеличивает срок эксплуатации окрашенной поверхности

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C в плотно закрытой оригинальной таре. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая» допускается хранить и транспортировать при отрицательных температурах при условии, что циклов замора-живания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания состав разморозить при t от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/л	1,38
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой), более	14
Морозостойкость (количество циклов)	5