

ШПАТЛЁВКА ФИНИШНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

- Супербелая
- Пластичная
- Мелкодисперсная



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для финишного выравнивания бетонных, гипсовых, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, ГКЛ. Предназначена для проведения подготовительных работ под покраску и под обои, для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Поверхности с осыпью песка, крупнопористую штукатурку и бетонные поверхности обработать укрепляющей грунтовкой или грунтовкой глубокого проникновения. Шпатлевка готова к применению. Наносить на подготовленную сухую поверхность шпателем тонкими слоями не более 1 мм толщиной. Следующий слой шпатлевки наносить после высыхания предыдущего. При разбавлении водой до 10% применяется для машинного нанесения. К шлифованию можно приступать после полного высыхания шпатлевочного слоя. После шлифовки рекомендуется обработать зашпатлеванную поверхность акриловой грунтовкой для укрепления и обеспыливания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	супербелый
степень белизны, %	96,3
время высыхания, час	1-4
минимальный расход по подготовленной поверхности и ГКЛ, г/м ²	110
расход при слое 1 мм, кг/м ²	1750
максимальная толщина слоя, мм	3
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	70 ± 2
морозостойкость, циклов	5

СОСТАВ:

Мрамор мелкодисперсный, латекс, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 1кг / 3 кг / 16кг
пакет: 2кг/ 4кг/ 10кг / 20кг