

СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

СМЫВАЕТ ПЯТНА ОТ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ,
ИЗВЕСТЬ, КЛЕЙ, ЗАТИРКУ, РЖАВЫЕ ПОДТЕКИ,
ОЧИЩАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ

СОДЕРЖИТ
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ

 КОНЦЕНТРАТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированное моющее средство предназначено для очистки полов, стен и других кислотостойких поверхностей после строительных и ремонтных работ. Эффективно удаляет пятна от цементных растворов, водорастворимых красок, следы затирки, известковую пыль, солевые отложения, водный камень, ржавые подтеки. Применяется также для мытья форм при изготовлении тротуарной плитки и очистки инструмента. Содержит ингибитор коррозии, безопасен для металлических поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрат необходимо разбавить холодной водой 1:2-1:100 в зависимости от сложности загрязнения и типа поверхности. При приготовлении рабочего раствора концентрат лейте в воду!

Средство нанести на поверхность, при необходимости растерев щеткой, оставить на 5-10 мин, смыть водой. На керамической и глянцевой плитках использовать только в разбавленном состоянии не более 10-15 мл на 1 литр воды, сразу смыть. При необходимости повторить обработку.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на мраморе, глазурованной и матовой плитке, медных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях, паркете, ламинате.

ДОЗИРОВКА

Крупные или старые остатки цементных растворов	Использовать без разбавления
Стойкие загрязнения и пятна цемента	$\approx 1:2-1:5$ (170-250 мл/л)
Известковые и солевые отложения, ржавчина, минеральные высолы, затирки швов, клей, краска, шпатлевка, штукатурка	$\approx 1:10$ (90 мл/л)
Слабые загрязнения	$\approx 1:100$ (10 мл/л)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ! Во время применения использовать перчатки! При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При случайном употреблении внутрь - обратиться к врачу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до +25°C. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После размораживания сохраняет свои свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Очищенная вода, комплекс органических и неорганических кислот, оптимизированная композиция поверхностно-активных веществ, ингибитор коррозии.

фасовка: 1 л / 5 л / 10 л