

ПВА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для модификации строительных растворов, увеличивает водостойкость, прочность, адгезию и пластичность бетонных, штукатурных и клеевых составов. Клей также подходит для склеивания бумаги, ДСП, ДВП, МДФ, изделий из древесины и приклеивания обоев. Клей обладает высокой клеящей способностью и оптимальным временем высыхания. После высыхания клей становится прозрачным.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением клей ПВА тщательно перемешать. При изготовлении раствора вливать клей, постоянно помешивая смесь. На 10 л раствора добавляется 500-1000 г клея в зависимости от необходимой консистенции состава. При работах по склеиванию убедиться, что склеиваемые поверхности очищены и обезжирены. Наносить клей кистью или валиком на одну из склеиваемых поверхностей тонким слоем. Склеиваемые поверхности плотно прижать друг к другу. Температура при работе с клеем должна быть выше +5°C.

СОСТАВ:

Поливинилацетатная дисперсия, модифицирующие добавки, вода.

СВОЙСТВА:

- повышает пластичность строительных составов
- увеличивает влагостойкость и адгезию
- имеет высокую клеящую способность

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Клей ПВА не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя в сухом помещении при температуре воздуха от -30 до +30°C. В случае замораживания состав разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания клей сохраняет первоначальные свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.