



АНТИСЕПТИК У-207 для жилых сухих помещений

Защита древесины в условиях
нормальной влажности

- ✓ защита древесины от биопоражения
- ✓ сохраняет цвет и текстуру древесины
- ✓ экологически безопасен



Назначение:

Антисептик для защиты древесины от биопоражений на срок до 35 лет. Предназначен для защиты древесины от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов внутри жилых сухих помещений. Состав не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как антисептический грунт под покраску. Экологически безопасен.

Область применения:

Продукт применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных поверхностей внутри сухих помещений: дверей, стен, потолков, перил, мебели, конструкций из ДСП, ДВП, МДФ, фанеры.

Применение:

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить на чистую подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с интервалом в 30 минут. Либо кратковременно погрузить материал в раствор антисептика. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Заявленные свойства формируются полностью через 3-5 суток. Расход средства составляет 150-250 мл/м² в зависимости от способа нанесения.

Состав:

Водный раствор биоцидных веществ, функциональные добавки.

Свойства

- **гарантирует защиту деревянных изделий до 35 лет в умеренных условиях эксплуатации (VII класс по ГОСТ 20022.2)**
- сохраняет цвет и текстуру материала
- останавливает уже начавшееся биопоражение
- хорошо проникает в древесину
- обеспечивает естественное дыхание древесины
- подходит для обработки любых пород дерева
- способен подавлять плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне



БЕСЦВЕТНЫЙ СОСТАВ

Меры предосторожности:

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – IV («вещества малоопасные»). Состав пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 7 лет с даты изготовления.

бутылка: 1л; канистра: / 5л / 10л



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

