



# E1 ULTRA WHITE

## БЕЛОСНЕЖНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА



Краска E1 ULTRA WHITE соответствует европейским стандартам DIN. Образует превосходное белоснежное глубокоматовое покрытие, равномерно отражающее свет. Благодаря легкому нанесению краска позволяет получить первоклассный результат без особых усилий.

Белоснежная глубокоматовая краска предназначена для высококачественной окраски потолков и верхних частей стен внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.



Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 13300. Производитель гарантирует соответствие качества продукции европейским стандартам.

Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L

### ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим и чистым. При необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для укрепления основания, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для нанесения на подготовленные оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, бетон, кирпич, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками.

### КОЛЕРОВКА

Краска применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона пигментными пастами на водной основе.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

### СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, двуокись титана, функциональные добавки, вода.



Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Не содержат летучих органических соединений (VOC).



Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую укрывистость.



Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	ISO 2813	глубокоматовый				
		1	2	3	4	5
Белизна, %	ISO 7724-2	99,0				
Укрывистость, %	DIN EN ISO 6504-3	99,4				
Время высыхания при нормальных условиях, ч	DIN EN ISO 9117	2				
Плотность, кг/л	DIN ISO 787-10	1,66				
Расход м <sup>2</sup> /л	по ровной невпитывающей поверхности	10-12				
	по неровной впитывающей поверхности	7-9				



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016 (с изм. №1)  
ГОСТ Р 52020-2003

