



АНТИСЕПТИК С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

У-206

- ✓ Эффективно осветляет древесину
- ✓ Обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
- ✓ Сохраняет структуру дерева



Назначение:

Антисептик с отбеливающим эффектом обеззараживает древесину, очищая ее поверхность от синевы, гнили и плесени. Состав осветляет деревянные поверхности, потемневшие после воздействия УФ-излучения и атмосферных осадков. Антисептик сохраняет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке и окраске декоративными составами.

Применение:

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже +5°C.

Состав:

Вода, хлорсодержащие соединения, функциональные добавки.

Меры предосторожности:

При использовании исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. Работать в защитных очках, перчатках, одежде. При работе методом распыления применять средства защиты дыхательных путей. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. Состав пожаро-, взрывобезопасен.

Свойства:

- эффективно осветляет древесину
- обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
- удаляет поверхностные биопоражения
- сохраняет физические и эксплуатационные свойства древесины
- сохраняет структуру дерева
- не препятствует дальнейшей обработке древесины декоративными составами

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик, распылитель
Условия применения	от +5°C, при отн. влажности менее 80%
Расход, г/м ²	360
Время высыхания, час	2-4
Класс опасности	3

бутылка: 1 л
канистра: 5 л / 10 л

