

СМЫВКА ВЫСОЛОВ

ДЛЯ ОЧИСТКИ КИРПИЧНЫХ И КАМЕННЫХ
ФАСАДОВ ОТ ВЫСТУПАЮЩИХ
НА ПОВЕРХНОСТЬ СОЛЕЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Смывка высолов предназначена для удаления солевых отложений с кирпичных и каменных поверхностей. Эффективно очистит керамические кирпичи, плитку, черепицу, декоративные элементы фасадов и кладочные швы. Сохранит цвет и фактуру обрабатываемых материалов. Раствор легко смывается водой, не оставляя следов после высыхания.

СВОЙСТВА

- эффективно удаляет налеты и высолы с кирпичных и каменных поверхностей
- сохраняет фактуру и цвет обрабатываемой поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Смывка готова к применению. Наносить обильно кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Работы проводить при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Через 5-15 минут тщательно смыть водой. При необходимости повторить обработку. Для удаления незначительных солевых отложений - разбавить водой в соотношении 1:1. При использовании средства не допускать попадания его на поверхность, не подлежащую обработке, во избежание коррозии металла и разрушения карбонатных материалов!

РАСХОД

Расход составляет 100-300 г/м² в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ! Работы проводить на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды. При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до $+25^{\circ}\text{C}$. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После размораживания сохраняет свои свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Очищенная вода, комплекс органических и неорганических кислот, оптимизированная композиция поверхностно-активных веществ.

ФАСОВКА: 1 л / 5 л / 10 л