




Д-118

КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ

СУПЕРСТОЙКАЯ



Компьютерная
и ручная колеровка



НАЗНАЧЕНИЕ

Суперстойкая краска на акриловой основе предназначена для окраски фасадов, цоколей, фундаментов, подверженных интенсивному воздействию влаги. Идеальна для образования износостойчивых покрытий внутри помещений. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, частую влажную уборку с применением СМС и дезинфицирующих средств. Для работ снаружи и внутри помещений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и чистым. Необходимо удалить старую отслаивающуюся краску и осыпающиеся непрочные участки. При необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешать краску перед нанесением. Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°C. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить краску в 2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Наружные работы проводить в сухую, теплую и безветренную погоду, не допуская при этом попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность.

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности основания расход краски составляет 110-140 мл/м² в один слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания краски составляет ≈ 2 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Заявленный уровень влагостойкости и прочности поверхность достигает через 2 недели с момента окрашивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро- и взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

СВОЙСТВА

- суперстойкая
- укрывистая
- атмосферостойкая
- защищает от образования плесени и грибка
- может применяться как фасадная или интерьерная краска
- устойчива к истиранию и мытью, выдерживает многократную влажную уборку с использованием СМС
- долговечная, сохраняет свои декоративные свойства более 15 лет
- экологически безопасна

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловый латекс, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белизна, (База А), %	97,43
Укрывистость, %	94,27
Блеск	матовая
Время высыхания при нормальных условиях, ч	≈ 2
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой щеткой), более	20 000
Уход	влажная уборка с применением СМС
Расход, мл/м ²	110-140 (в один слой)
Колеровка	компьютерная и ручная

е/ведро: 2,7 л / 9 л



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

