

A7

АЙСБЕРГ

# КРАСКА ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Краска на водной основе предназначена для окраски фасадов, цоколей, фундаментов, балконов. Подходит для внутренних и наружных работ. Наносится по оштукатуренным, цементным, кирпичным, деревянным, ранее окрашенным поверхностям, ГКЛ, ГВЛ. Образует прочное покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, УФ-излучения и перепадам температуры. Обеспечивает надежную защиту фасада более 5 лет.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешать краску перед применением. Краска наносится кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой следует наносить не ранее, чем через 2 часа. Полное высыхание окрашенной поверхности – через 24 часа.

## РАСХОД

Расход краски составляет 180-200 г/м<sup>2</sup> в 1 слой, и до 300 г/м<sup>2</sup> при нанесении в 2 слоя.

## СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового латекса, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Размораживать при t от +5 до +20°C.

## СВОЙСТВА:

- ✓ легко наносится
- ✓ образует паропроницаемое, матовое покрытие
- ✓ отличается высокой укрывистостью
- ✓ стойкая к атмосферным воздействиям
- ✓ обеспечивает долговечность покрытия
- ✓ устойчива к истиранию
- ✓ колеруется пигментными пастами
- ✓ на водной основе, без запаха, экологически безопасная

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/л	1,49
Белизна, %, не менее	96,24
Укрывистость	93,26
Степень блеска по EN ISO 2813	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой)	5000
Время высыхания при нормальных условиях, ч	межслойная сушка - 2, полное высыхание - 24
Расход, г/м <sup>2</sup>	180-200 (в 1слой)
Морозостойкость, циклов	5
Колеровка пигментными пастами	ручным способом

евроведро: 3 кг / 7,5 кг / 14 кг  
ПЭТ бутылка: 15 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации  
№ RU.23.КК.08.015.E.000915.07.16 от 13.07.2016  
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

