



ГРУНТОВКА

ПО ДВП, ДСП, ОСБ, ФАНЕРЕ

- ✓ Под окраску алкидными, масляными, акриловыми и вододисперсионными красками
- ✓ Сокращает расход краски

У-415



Назначение:

Грунтовка стабилизирует впитывающую способность пористой древесины, ДВП, ДСП, ОСБ, фанеры, значительно уменьшая расход краски. Состав обеспечивает надежное сцепление сильно впитывающей древесной поверхности с алкидными, масляными эмалями, акриловыми составами, вододисперсионными красками. Грунтовка улучшает качество деревянной поверхности и обеспечивает равномерное нанесение последующих слоев финишных материалов. Состав эффективно защищает деревянные поверхности от биопоражений в готовых конструкциях и при ее хранении. Предназначена для работ внутри и снаружи помещений.

Применение:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Ранее обработанные поверхности очистить, отшлифовать и обеспылить. Отслаивающиеся покрытия тщательно удалить шпателем. Наносить грунтовку можно кистью или валиком, тщательно пропитывая поверхность. Для получения оптимального результата достаточно обработки в 1 слой. Работать при температуре воздуха выше +5°C.

Меры предосторожности:

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Свойства:

- выравнивает впитывающую способность древесины
- высокая адгезия
- значительно уменьшает расход краски
- защищает от биопоражений
- состав белого цвета, без запаха
- быстро сохнет

Состав:

Вода, акриловый латекс, мел высокодисперсный, функциональные добавки.

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик
Условия применения	от +5°C, при отн. влажности менее 80%
Расход, г/м ²	120-150
Время высыхания, ч	2

евроведро: 1 кг / 2,5 кг