



E2 ATLAS

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ



БОЛЕЕ
15
ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ

Великолепный атласный блеск
Превосходная износостойкость
Исключительная долговечность

E2 ATLAS

Краска E2 ATLAS соответствует европейским стандартам DIN. Образует моющееся шелковисто-глянцевое покрытие с высокими декоративными характеристиками. Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия. Совершенный атласный блеск поможет создать ощущение чистоты, легкости и простора в помещении. Благодаря легкому нанесению краска позволяет получить первоклассный результат без особых усилий.

DIN

Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 13300. Производитель гарантирует соответствие качества продукции европейским стандартам.

Интерьерная шелковисто-глянцевая краска предназначена для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим и чистым. При необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для укрепления основания, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через 2 недели с момента окрашивания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, фанера, ГВЛ, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, двуокись титана (для базы А), функциональные добавки, вода.



Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Не содержат летучих органических соединений (VOC).



Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую укрывистость.



Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах.

База А – применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона.

База С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.



компьютерная колеровка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень блеска	ISO 2813	шелковисто-глянцевая
Белизна (База А), %	ISO 7724-2	98,6
Укрывистость, %	DIN EN ISO 6504-3	95,8
Время высыхания при нормальных условиях, ч	DIN EN ISO 9117	2
Стойкость к истиранию	DIN EN ISO 11998	Класс 1
Количество проходов мокрой щеткой		>50000
Расход м ² /л	по ровной невпитывающей поверхности	10-12
	по неровной впитывающей поверхности	7-9



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

TU 20.30.11-005-23599235-2016 (с изм. №1)
ГОСТ Р 52020-2003

