

ГРУНТ БЛОКАТОР ПЯТЕН

ОТ ПРОТЕЧЕК • РЖАВЧИНЫ • САЖИ • КОПОТИ • КОФЕ • ЧЕРНИЛ



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт на акриловой основе предназначен для перекрытия пятен от протечек, ржавчины, сажи, копоти, кофе, чернил. Благодаря комбинации пигментов, наполнителей и специализированных добавок, позволяет выравнивать цвет основания, предотвращать дальнейшее проявление пятен и способствует упрочнению слабых поверхностей. Состав рекомендуется для нанесения на любые минеральные основания: цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, кирпич, бетон, а также может применяться по ДСП, ДВП и поверхностям ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Грунтованная поверхность подходит для дальнейшей покраски, оклейки обоями, нанесения декоративной штукатурки и другой финишной отделки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть очищено от старых отслаивающихся покрытий, пыли, грязи и тщательно высушено. Грунт перемешать перед применением. Работы по нанесению состава следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить грунт кистью, валиком, в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в течение 2-х часов при температуре 20±2°C.

РАСХОД: Расход грунта составляет 150-180 г/м² при применении в один слой, в зависимости от типа основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Время полного высыхания составляет 24 часа при t +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

СВОЙСТВА

- без резкого запаха
- перекрывает высохшие пятна от ржавчины, протечек, сажи
- отличная адгезия к минеральным основаниям
- сглаживает мелкие поры и неровности
- выравнивает цвет окрашиваемой поверхности
- упрочняет слабые основания
- состав не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30°C, не допускать замораживания, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи радиаторов отопления. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Грунтовка не токсична, пожаро-, взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

СОСТАВ: Акриловый латекс, диоксид титана, оксид цинка, микротальк, микроаморф, функциональные добавки, вода.

фасовка: 4,5кг / 7,5кг / 13кг