



# Д-73

# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляция акриловая предназначена для создания гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической плитки или окраской акриловыми красками. Надежно устраняет риск протечки через междуэтажные перекрытия в душевых, ванных комнатах, санузлах, кухнях. Создает высокопрочный эластичный гидроизоляционный слой. Быстро сохнет, не имеет запаха, экологически безопасна. Может использоваться в системе «теплый пол».

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на бетонные основания, штукатурку, кирпичную кладку, деревянные поверхности, гипсокартон, стяжки с подогревом.

## ПОГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Перемешать состав перед применением. Наносить на поверхность кистью, валиком или шпателем в перекрестных направлениях. Рекомендуемая толщина слоя составляет 1,0–1,5 мм. Гидроизоляцию рекомендуется наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой около 3 часов. Приклеивание плитки производить после полного высыхания последнего слоя.

## РАСХОД

Расход в зависимости от толщины слоя составляет 1,4 – 1,6 кг/м<sup>2</sup>.

## СВОЙСТВА

- водостойкая
- эластичная
- высокая адгезия
- быстро сохнет
- без запаха, экологичная

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания зависит от температуры проведения работ и толщины покрытия, составляет около 6 часов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки продукта не выливать в канализацию и водоемы.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 3 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

## СОСТАВ

Акриловый латекс, наполнитель, пигмент, функциональные добавки, вода.

Евроведро: 1,4 кг / 3 кг / 4,5 кг / 7,5 кг



000 Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

