

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ

ДЛЯ ОГРУНТОВКИ ОСНОВАНИЙ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ



НАЗНАЧЕНИЕ: Праймер битумно – полимерный предназначен для гидроизоляции различных материалов и конструкций, антикоррозионной защиты металла, а также для подготовки поверхности к дальнейшему нанесению битумно – резиновой мастики. Применяется в качестве грунтовочного слоя перед проклейкой рулонных гидроизоляционных материалов. Праймер обладает высокой проникающей способностью, заполняет все поры, трещины и дефекты. Обеспечивает надежное сцепление гидроизоляционных материалов к различным поверхностям. Обладает 100%-ной влагонепроницаемостью. Хорошая растекаемость праймера делает его нанесение простым и удобным. Пленка после высыхания обладает высокой эластичностью и устойчивостью к перепадам температуры.

ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт готов к применению и не требует предварительного разогрева. Поверхность должна быть сухой и чистой. Праймер тщательно перемешать перед применением, наносить с помощью валика или кисти. Для качественного грунтования достаточно нанести праймер в один слой. Для использования в качестве гидроизоляции и антикоррозионной защиты нанести не менее двух слоев. Работы проводятся при t от -10 до $+35^{\circ}\text{C}$. Время высыхания слоя составляет 24 часа.

СВОЙСТВА

- ◆ 100% влагонепроницаемость
- ◆ высокая эластичность
- ◆ надежная адгезия к материалам
- ◆ высокая проникающая способность
- ◆ устойчивость к перепадам температуры

Расход: 100–200мл/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Состав: битум нефтяной, органический растворитель, полимерные смолы, функциональные добавки.

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30 до $+30^{\circ}\text{C}$ в недоступном для детей месте, предохраняя от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности – 24 месяца.

Меры предосторожности: Проводить работы вдали от источников огня, при работе в помещении обеспечить хорошее проветривание. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и избегать попадания на открытые участки кожи и в глаза.

фасовка: 3л / 5л/ 10л



Произведено: ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск,
ул. Петухова, 35Б тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 23.99.12-029-23599235-2021

