



# Усадьба

## МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

У-437

**Глубокая защита от синевы и плесени**

**Повышает износостойкость поверхности**

**Предохраняет древесину от пересыхания**

**Отличные водоотталкивающие свойства**



### Назначение

Масло предназначено для защиты террас, садовой мебели, деревянных поверхностей от перепадов температуры, повышенной влажности, биопоражений и истирания. Состав на основе органического растворителя с высоким содержанием льняного масла придает изделиям устойчивость к трещинообразованию, пересыханию, шелушению и выцветанию. Выгодно подчеркивает структуру древесины и придает поверхности мягкую матовость. Масло хорошо впитывается во все виды деревянных поверхностей, также подходит для обработки твердых пород древесины, таких как дуб, тик и другие. Наносится как на свежие, так и на ранее пропитанные маслом строганные, пиленные и бревенчатые поверхности фасадов, веранд, террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и другие изделия из дерева. Для наружных работ.

### Рекомендации

- рекомендуется профилактическое промасливание 1 раз в год – на предварительно очищенную поверхность наносится 1 слой масла
- при уже начавшемся биопоражении древесины рекомендуется предварительная обработка дезинфицирующим составом и тщательная промывка зараженной поверхности перед нанесением масла
- масло не пригодно для обработки теплиц, парников, помещений для животных

### Свойства

- придает древесине водоотталкивающие свойства
- глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой
- подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности
- предотвращает образование плесени, грибка и других биопоражений
- подходит для обработки любых пород древесины
- экономичный расход
- повышает износостойкость поверхностей
- колеруется

### Применение

Поверхность древесины должна быть сухой, чистой, обеспыленной, без смоляных выделений. Старое покрытие необходимо удалить, отшлифовать обрабатываемую поверхность, при необходимости промыть и высушить. Работы по нанесению масла следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающей среды от +15°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Состав не требует разбавления. Перед применением масло тщательно перемешать. Наносить на поверхность в 1-2 слоя кистью до насыщения. Излишки масла удалите с поверхности ветошью через 15-20 минут после нанесения. Промежуточная сушка между слоями – ≈12 часов. Полное высыхание поверхности наступает через 24 часа при нормальных условиях.



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362, e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.22-010-23599235-2017





# Усадьба



## Меры предосторожности:

Беречь от огня! Работы проводить вдали от источников огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на открытые участки тела или в глаза немедленно промыть проточной водой с мылом. Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоемы и на землю. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

## Состав:

Льняное масло, уайт-спирит, алкидный лак, сиккатив, функциональные добавки.

## Технические характеристики:

Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,87
Разбавитель	уайт-спирит
Расход, г/м <sup>2</sup>	60-80 при нанесении в 1 слой
Время высыхания, ч	между слоями – 12 / полное высыхание – 24

## Хранение:

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от -30 до +30°C. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, приборов отопления и электрических устройств. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

жестяная банка: 0,8 л



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362, e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.22-010-23599235-2017

