



ЛАК ДЛЯ КАМНЯ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО



У-405



Назначение:

Лак предназначен для защиты камня и кирпича от влаги и загрязнений. Отлично подойдет для отделки фасадов зданий, лакирования каминов, тонирования структурных штукатурок, для интерьерных и экстерьерных работ. Состав повышает износостойкость и долговечность обрабатываемой поверхности. Лак создает эффект «мокрого камня», благодаря чему выявляется цвет, подчеркивается красота материала. Состав обладает водоотталкивающими свойствами, защищает от расслоения, заполняет и связывает трещины, а также предотвращает появление солей на поверхности. Используется для окраски внутри и снаружи помещений по искусственному и натуральному декоративному камню, кирпичу, шиферу, черепице и бетону.

Применение:

Работать при температуре воздуха выше +5°C. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Состав тщательно перемешать перед применением. Протереть камень влажной тканью, дать высохнуть. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Время высыхания «на отлип» около 2 часов. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 8 часов.

Состав:

Вода, акриловый латекс, УФ-фильтр, фунгицид, функциональные добавки.

Свойства:

- защищает от влаги и загрязнений
- повышает износостойкость обрабатываемого материала
- защищает от расслоения, трещин, высолов
- увеличивает срок службы обработанного материала
- выявляет цвет, подчеркивает красоту камня
- легко наносится, быстро сохнет

Меры предосторожности:

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

Хранить и транспортировать состав в герметично закрытой таре производителя, при температуре воздуха от +5 до +30°C. Срок годности – 3 года с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик
Температура применения	от +5°C, при отн. влажности менее 80%
Расход, г/м ²	100-150 в один слой / 150-200 в 2 слоя
Время высыхания, час	≈ 2

евроведро: 1кг / 2,5кг

