

КРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ

СУПЕРБЕЛАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Известковая краска - традиционный материал, изготовленный по классическому рецепту, где связующим веществом является гашеная известь. Применяется для покраски потолков и верхних частей стен в жилых, хозяйственных и подвальных помещениях. В отличие от известковой пасты краска обладает повышенной белизной и мелкодисперсностью. Состав создает «дышащее» покрытие с высокими антисептическими свойствами. Краска обеспечивает превосходную укрывистость и равномерное нанесение на поверхность. Используется для окрашивания потолков, верхних частей стен, печей, погребов, гаражей, поребриков, стволов деревьев.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Используется по оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям потолков и верхних частей стен, ГКЛ, ГВЛ, бетону, кирпичу, дереву.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска наносится кистью или краскопультом при температуре поверхности и окружающей среды не ниже 0°C. При нанесении кистью разбавить краску водой до 10%, при нанесении краскопультом до 30% и тщательно перемешать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав не токсичен, не содержит вредных примесей, безопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

СВОЙСТВА

- супербелая
- укрывистая
- мелкодисперсная
- обладает антисептическими свойствами
- без запаха, экологически безопасна

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ

Известь, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	матовая
Время высыхания при нормальных условиях, мин	≈ 30
Расход при разведении водой на 10%, г/м ²	270 (в 1 слой)
Расход при разведении водой до 30%, и нанесении краскопультом, г/м ²	100

Фасовка: 3 кг / 15 кг