



# ПРОПИТКА

## ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

### У-408

Защищает дерево от влаги,  
создает водоотталкивающее  
покрытие

#### Назначение:

Пропитка придает поверхности древесины защитные водо- и грязеотталкивающие свойства более чем на 5 лет. Применяется для обработки бревенчатых конструкций, стен, элементов ограждений, беседок, садовых скамеек, столов и других деревянных поверхностей вне помещений, которые необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков и УФ-излучения. Препятствует потемнению и загрязнению деревянных поверхностей. Сохраняет цвет и текстуру древесины неизменными.

#### Применение:

Тщательно перемешать пропитку перед применением. Поверхность дерева должна быть сухой, очищенной от загрязнений и пыли, в том числе и древесной. Наносить пропитку кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Время высыхания между слоями не менее 1 часа. Окончательное образование водоотталкивающей пленки происходит через 3-5 суток при температуре воздуха выше +10°C. Температура воздуха при работе должна быть выше +5°C.

#### Состав:

Вода, акриловый латекс, биоциды, водо-, пыле-, грязеотталкивающие агенты, ингибитор танинов, УФ-фильтр, силиконовые и функциональные добавки



#### Свойства:

- атмосферостойкая
- стойкая к УФ-излучению
- водоотталкивающая
- защита от биопоражений
- сохраняет текстуру древесины

#### Меры предосторожности:

Работать в защитных очках, перчатках, одежде. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. Состав пожаро-, взрывобезопасен.

#### Хранение:

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре производителя, при температуре от +5 до +30°C. Срок годности - 3 года.

#### Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик, распылитель
Условия применения	от +5°C, при отн. влажности менее 80%
Расход в один слой, г/м <sup>2</sup>	≈110
Время высыхания, ч	1-2

канистра: 1кг / 3кг / 5 кг

