

# Крокса®



КР-54

УКРЫВИСТАЯ  
КРАСКА **COLOR**



## ИНТЕРЬЕРНАЯ

### 3в1

- Грунтует
- Закрашивает
- Придает цвет

Колерованная интерьерная краска на акриловой основе предназначена для качественной окраски стен, потолков и всех типов обоев под окраску: бумажных, виниловых, флизелиновых и стекловолоконных внутри помещений с нормальной и умеренной влажностью.

Рекомендуется использовать для окраски прихожей, холла, кухни в жилых помещениях, вестибюлей, коридоров, залов, кабинетов в административных, медицинских, учебных учреждениях, организациях общепита. Краска выдерживает систематическую влажную уборку, отвечает повышенными требованиями к эксплуатационной нагрузке и санитарно-гигиеническому состоянию.

Применяется по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, зашпатлеванным, гипсокартонным, деревянным поверхностям.

Краска колеруется в заводских условиях. Специально подобранные готовые цвета краски гарантируют уверенность в непревзойденном результате!



- ЭКОЛОГИЧНАЯ
- НЕ ТОКСИЧНАЯ
- ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ

- **ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**
- **МАТОВАЯ**
- **ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ**
- **НЕ ТРЕБУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУНТОВАНИЯ**

**Применение:** Работы проводятся при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить краску в 2 слоя с промежуточной сушкой в течение 1-2 часов.

**Меры предосторожности:** При попадании в глаза – промыть проточной водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

**Хранение:** Хранить краску в герметично закрытой оригинальной таре производителя при температуре окружающей среды от +5 до +30°C. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Допускается хранить и транспортировать при отрицательных температурах не более одного месяца, выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. После размораживания при комнатной температуре краска сохраняет свои первоначальные свойства. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

перед применением краску тщательно перемешать




приготовьте инструмент



**Расход:**  
на 1 слой ≈ 6,9/м<sup>2</sup>  
на 2 слоя ≈ 4,3/м<sup>2</sup>

1л



**Состав:** акриловый латекс, эфир целлюлозы, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты, вода.

Поверхность становится влагостойкой через

**2 недели**  
после окрашивания



## Технические характеристики:

Разбавитель	вога
Плотность, кг/л	1,52
Время высыхания, час	1-2
Количество проходов мокрой щеткой, не менее	80
Укрывистость %, не менее	98
Морозостойкость, циклов, не менее	5

## Палитра готовых цветов

Слоновая кость



Ваниль



Абрикос



Песочный



Бежевый



Хаки



Нейтральный бежевый



Розовая дымка



Кофе с молоком



Какао



Ванильное мороженное



Салатный



Голубой



Персик



Клубника



Изумруд



Яблочный пломбир



Персиковый пудинг

