

ШПАТЛЁВКА для деревянных полов АКРИЛОВАЯ

- Водостойкая
- Безусадочная
- Эластичная



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для выравнивания небольших дефектов на поверхностях деревянного пола (неровности, сколы, трещины) внутри и снаружи помещений. Применяется для заполнения швов и стыков между половицами, полостей между плинтусом и полом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность древесины предварительно очистить от загрязнений, древесной пыли, смолы. Шпатлевку наносить шпателем, тщательно заглаживать. Последующий слой шпатлевки наносить после того, как предыдущий слой будет обработан абразивным материалом. Шлифовать разрешается после полного высыхания шпатлевочного слоя. Работать при температуре окружающего воздуха выше +5°C и относительной влажности не выше 65%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

цвет	белый
время высыхания, час	3-24
расход на заполнение шва глубиной и шириной 5 мм, г/п.м.	40-50
максимальная толщина слоя, мм	10
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	82 ± 2
морозостойкость, циклов	5

СОСТАВ:

Мрамор молотый, акриловый латекс, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

евроведро: 1кг / 3кг