



Д-623

# УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА

БЫСТРО УДАЛЯЕТ БРЫЗГИ И ОСТАТКИ  
ЦЕМЕНТА, ОЧИЩАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ  
ЧЕРЕЗ 5 мин



## НАЗНАЧЕНИЕ

Кислотное моющее средство предназначено для удаления остатков строительных и кладочных растворов, бетонных брызг, следов от шовных затирок, плиточного клея, водного камня. Также применяется для общей послестроительной уборки, очистки инструмента, для мытья форм при изготовлении тротуарной плитки. Быстро устранил известковые и цементные остатки с фасадов зданий.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к применению. Не требует разбавления. Обильно и равномерно нанести средство на очищаемую поверхность. Через 5-10 минут протереть мокрой губкой и смыть остатки средства большим количеством воды. При необходимости процедуру повторить. Работы проводить при температуре воздуха от +5°C. При использовании средства не допускать попадания его на металлические поверхности во избежание коррозии.

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать на мраморе и на поверхностях из цветных металлов. При очистке плитки от цементных остатков с осторожностью наносить на межплиточные швы. На глянцевой и глазурованной плитке использовать состав в разбавленном виде в соотношении 1:1. Через 1-2 минуты после нанесения обильно промыть водой. Не допускать высыхания средства на поверхностях.

## РАСХОД

Расход средства составляет 100-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ОСТОРОЖНО! СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ!** При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки! Работать в помещениях с достаточной вентиляцией. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды. При случайном проглатывании обратиться к врачу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до +25°C. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После размораживания сохраняет свои свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

## СОСТАВ

Очищенная вода, комплекс органических и неорганических кислот, оптимизированная композиция поверхностно-активных веществ.

фасовка: 0,9л



000 Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.59.59-023-23599235-2019

