



Д-230

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ГЛЯНЦЕВАЯКомпьютерная
и ручная колеровка

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная акриловая эмаль предназначена для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для окраски помещений с повышенными требованиями к эксплуатационной нагрузке и санитарно-гигиеническому состоянию. При высыхании эмаль образует прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств. Отлично подходит для окрашивания стен и потолков на кухне, в прихожей, санузлах. Рекомендуется к применению в детских и медицинских учреждениях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, предварительно загрунтованные металлические и ранее окрашенные поверхности. Применяется при окраске поверхностей, обшитых гипсокартоном, ДВП или ГВЛ, фанерой или МДФ, а также для окрашивания обоев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным и сухим. Для увеличения долговечности покрытия и снижения расхода эмали поверхность рекомендуется загрунтовать.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Эмаль рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Наружные работы производить в сухую и безветренную погоду.

СОСТАВ

Акриловый латекс, двуокись титана (для базы А), функциональные добавки, вода.

СВОЙСТВА

- образует паропроницаемое, износоустойчивое, глянцевое покрытие
- обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью
- выдерживает многократную влажную уборку с использованием СМС
- отличается высокой степенью белизны
- без запаха, экологически безопасна.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль не содержит вредных примесей, пожаро-, взрыво-безопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------|
| Блеск | глянцевая |
| Белизна, % | 98,6 |
| Укрывистость, % | 95,8 |
| Время высыхания при нормальных условиях, ч | 1-2 |
| Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой щеткой), более | 50000 |
| Расход при нанесении в 1 слой, мл/м ² | 100 |

евроведро 0,9 л / 2,7 л / 9 л

ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

