

# ШПАТЛЁВКА +КРАСКА

- Белая
- Экономичная
- Легко обрабатывается



## НАЗНАЧЕНИЕ:

В виде шпатлевки применяется для финишного выравнивания бетонных, гипсовых, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, ГКЛ. Для исправления дефектов покрытий. При разведении водой используется в качестве краски для стен и потолков. Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной и умеренной влажностью.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Слабые и осыпающиеся поверхности обработать пропиткой. Шпатлевку наносить шпателем, тщательно заглаживать. Шлифовать разрешается после полного высыхания шпатлевочного слоя. При использовании состава в качестве краски требуется предварительное разведение водой из расчета 500-600 мл на 1 кг шпатлевки. Тщательно перемешать вручную или с использованием механических средств. Наносить полученную краску валиком или кистью. Работать при температуре окружающего воздуха выше +5°C и относительной влажности не выше 65%.

**Фасовка: 1кг / 2кг / 3кг/ 4кг/ 10кг**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

степень белизны, %	96,7
время высыхания, час	3-24
морозостойкость, циклов	5
расход, кг/м <sup>2</sup>	1,7
цвет	белый
толщина слоя, мм	4
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	75±2

## СОСТАВ:

Мрамор молотый, поливинилацетатная дисперсия, целлюлоза, консервант, вода.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать при температуре от -30 до +30°C. Состав выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания без ухудшения потребительских свойств. В случае замораживания состав разморозить при t от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.