



Усадьба

У-425
Система качества
ISO 9001
Сертифицировано

ЛАК для бань и саун

АКРИЛОВЫЙ · МАТОВЫЙ · БЕЗ ЗАПАХА

- ✓ Надолго сохраняет первоначальный цвет древесины и защищает ее от потемнения
- ✓ Устойчив к перепадам температуры и влажности

на водной основе

Назначение

Лак для бань и саун на акриловой основе предназначен для защиты и финишной декоративной отделки деревянных поверхностей. Состав надолго сохраняет первоначальный цвет древесины и защищает ее от потемнения. Лак выдерживает температуру до 150°C и не выделяет вредных веществ. Образует паростойкое «дышащее» покрытие, устойчивое к влажной уборке. Лак подчеркивает естественную структуру древесины. Отсутствие органических растворителей позволяет применять состав в закрытых помещениях.

Рекомендуемые поверхности

Применяется для обработки деревянных потолков, стен, полов, окон, дверей, перил, элементов декора внутри бань и саун, а также других помещений с повышенной влажностью.

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Ранее обработанные поверхности очистить и отшлифовать до матового состояния, обеспылить. Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить кистью или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C с промежуточной сушкой около 2-х часов. Готовность покрытия к эксплуатации наступает через трое суток сушки и последующего протапливания бани или сауны. Повторную обработку в помещениях с интенсивным увлажнением проводить через 3 года, в помещениях с умеренной влажностью – через 5 лет.

Расход

В зависимости от впитывающей способности древесины расход составляет 100-150 г/м² в один слой.



Свойства

- состав надолго сохраняет первоначальный цвет древесины и защищает ее от потемнения
- устойчив к перепадам температуры и влажности
- подчеркивает структуру древесины
- придаёт древесине паростойкие и водоотталкивающие свойства
- содержит натуральный воск
- состав безопасен при воздействии высокой температуры (до 150°C)
- без запаха, экологически безопасен

Хранение

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания состав сохраняет свои свойства. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Меры предосторожности

Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав

Акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, биозащитные и функциональные добавки, вода.

Евроведро: 0,9 кг / 2 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

