

# Усадьба БИО

## АНТИСЕПТИК У-208 для влажных жилых помещений

### Защита древесины в условиях повышенной влажности

- ✓ останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ трудновываем – химически связывается с древесиной
- ✓ экологически безопасен



#### Назначение:

Антисептик для защиты древесины от биопоражений на срок до 35 лет. Предназначен для защиты древесины от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов внутри помещений с повышенной влажностью. Обеспечивает надежную защиту при циклическом и конденсационном увлажнении. Антисептик применяется для защиты новых и ранее обработанных антисептическими составами поверхностей, химически связывается с древесиной и становится трудновываемым.

#### Рекомендуемые поверхности:

Продукт применяют для защиты полов, стен, рам, перегородок, обрешёток, лестниц, мансард, чердачных конструкций и других элементов жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях повышенной влажности.

#### Применение:

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить на чистую подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с интервалом в 30 минут. Либо кратковременно погрузить материал в раствор антисептика. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Окончательная устойчивость покрытия к вымыванию формируется полностью через 3-5 суток. Расход средства составляет 150-250 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

#### Состав:

Водный раствор биоцидных веществ, функциональные добавки.

#### Свойства

- **гарантирует защиту деревянных изделий до 35 лет в умеренных условиях эксплуатации (VIII класс по ГОСТ 20022.2)**
- останавливает уже начавшееся биопоражение
- трудновываем – химически связывается с древесиной
- эффективен против дереворазрушающих грибов
- сохраняет видимой текстуру, не препятствует естественному дыханию древесины
- сохраняет эксплуатационные качества древесины
- подходит для обработки любых пород древесины

🔹 **ПРИДАЁТ ДРЕВЕСИНЕ СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ ОТТЕНОК**

#### Меры предосторожности:

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – IV («вещества малоопасные»). Состав пожаро- и взрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

#### Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 7 лет с даты изготовления.

бутылка: 1л; канистра: / 5л / 10л

