



# АНТИСЕПТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛКИДНЫЙ У-402

Глубоко проникает

Содержит льняное масло – питает и защищает древесину

Тонирует и подчеркивает структуру дерева



## Назначение

Декоративный антисептик на алкидной основе применяется для тонирования и защиты деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы, дереворазрушающих насекомых). Придает древесине влаго-, пыле- и грязеотталкивающие свойства, а также защиту от УФ-излучения. Применяется при наружных и внутренних работах по новым ранее необработанным деревянным стенам, потолкам, обшивкам, перегородкам, фронтонам, ограждениям, дверям, рамам, скамейкам, садовой мебели, фанере, ДСП, ДВП, строганным, пиленным и бревенчатым конструкциям. Состав обладает высокой стойкостью к перепадам температуры, водоотталкивающими свойствами и высокой скоростью высыхания, подчеркивает декоративные свойства и фактуру древесины.

## Применение

Поверхность древесины должна быть сухой, чистой, обеспыленной, без смоляных выделений. Старое покрытие удалить, отшлифовать обрабатываемую поверхность, при необходимости промыть и высушить. Работы по нанесению состава следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающей среды от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Антисептик не требует разбавления. Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при внутренних работах и в 2-3 слоя при наружных. Время высыхания между слоями около 1 часа. Полное высыхание поверхности наступает через 24 часа при нормальных условиях. Торцы пропитывать до насыщения. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев.

## Свойства

- глубоко проникает в древесину, обеспечивает надежную защиту древесины от биопоражений
- образует атмосферостойкое, водоотталкивающее покрытие
- защищает древесину от УФ-излучения
- окрашивает древесину, оставляя видимой текстуру
- допускается смешивание разных цветов для получения желаемого оттенка, бесцветным составом можно регулировать интенсивность тона
- быстро сохнет, что значительно ускоряет проведение работ
- срок эксплуатации обработанных антисептиком поверхностей, не подверженных истиранию – 10 лет внутри помещений и до 5-ти лет снаружи

## Рекомендации

- рекомендуется наносить на необработанную древесину
- при уже начавшемся биопоражении древесины рекомендуется предварительная обработка зараженной поверхности и тщательная промывка дезинфицирующим составом
- рекомендуется нанесение лака в качестве финишного покрытия
- антисептик не предназначен для применения внутри помещений с повышенной температурой (бани, сауны, теплицы)





Цветопередача ограничена возможностями типографии и может отличаться от оригинала.

### Меры предосторожности

Беречь от огня! Работы проводить вдали от источников огня и нагревательных приборов. Внутренние работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на открытые участки тела или в глаза немедленно промыть проточной водой. Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоемы и на землю. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор.



**Состав:** Уайт-спирит, алкидный лак, льняное масло, функциональные добавки.

### Технические характеристики

Методы нанесения	кисть, валик, распылитель
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,78-0,80
Температура применения от +5°C, при отн. влажности менее 80%	
Расход, мл/м <sup>2</sup>	в 1 слой 60-80, в 2 слоя 110-125
Время высыхания, ч	между слоями- 1-2 / полное высыхание -24
Срок службы покрытия внутри / снаружи, лет	10 / 5

### Хранение

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от -30 до +30°C. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, приборов отопления и электрических устройств. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

ж/банка: 0,8 л / 2,7 л / 9 л