

**Д-250****УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
акриловая**КРАСКА**  
**ФАСАДНАЯ**

- ✓ атмосферостойкая
- ✓ легко наносится
- ✓ матовая

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска применяется для окрашивания фасадов зданий. Образует покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям, перепадам температуры и выгоранию. Краска колеруется цветными пигментными пастами для водных составов.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Бетон, пенобетон, кирпич, оштукатуренные и ранее окрашенные фасады.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Впитывающие пористые основания рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Перемешать краску перед применением. Наносить на поверхность кистью или валиком при температуре не ниже +5С.

**РАСХОД:**

Расход краски составляет 120-170 г/м<sup>2</sup> в 1 слой.

**СОСТАВ:**

Мрамор молотой, акриловый латекс, консервант, загуститель, функциональные добавки, вода.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить состав в плотно закрытой оригинальной таре производителя в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°С. Морозостойкая версия выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

**УПАКОВКА:**

Краска поставляется в ведрах 3кг, 13кг

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Плотность, кг/л	1,60
Белизна, %, не менее	95,70
Укрывистость (контрастность по ISO 6504-3), %	92,06
Вязкость по Брунфилду, мПас	2384 при t 21,8С° (шпindelь №4)
Степень перетира, мкм	100
Сухой остаток, %	65,5
Степень блеска (мат/глянец)	матовая
Стойкость к истиранию (количество проходов мокрой абразивной щеткой)	22
Время высыхания	≈ 2 часа при t +20°С, влажности 65%
Морозостойкость, циклов	5



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации  
№ RU.23.КК.08.015.E.000915.07.16 от 13.07.2016  
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

