



Усадьба КОНСЕРВАНТ

У-201

Обеспечивает долговременную защиту древесины от воздействия дереворазрушающих насекомых, грибов, плесени и других биоразрушений на срок до 15 лет



Назначение:

Рекомендуется для обработки древесины без видимых признаков поражений, чтобы законсервировать ее в этом состоянии, исключив образование биоразрушений на поверхности в будущем. Бесцветный состав глубоко проникает в структуру древесины и сохраняет ее естественный оттенок.

Если древесина заражена и на ее поверхности синева, гниль, плесень или споры грибов, ПЕРЕД применением КОНСЕРВАНТА следует обработать древесину антисептическим составом.

Применение:

Тщательно перемешать состав перед применением. Перед обработкой поверхность дерева должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной от загрязнений и пыли, в том числе и древесной. Рекомендуется наносить КОНСЕРВАНТ в один слой кистью, валиком или распылителем, либо методом окунания. Перед последующим нанесением ЛКМ или других финишных покрытий дать просохнуть 12 часов. Температура воздуха при работе должна быть выше +5°C.

Состав:

Вода, органические и неорганические соединения, функциональные добавки.

Свойства:

Состав глубоко проникает в дерево, защищает от гниения, образования плесени на весь срок эксплуатации внутри помещения и, при последующей обработке защитными составами, снаружи. Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет - снаружи, 15 лет - внутри.

Меры предосторожности:

При использовании исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. Работать в защитных очках, перчатках, одежде. При работе методом распыления применять средства защиты дыхательных путей. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. Состав пожаро-, взрывобезопасен.

Хранение:

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик, распылитель
Расход, г/м ²	320
Время высыхания, час	2
Класс опасности	3

канистра: 5кг / 10кг

